Quincy COMPRESSOR

pegaso compresores s.a.®

Distribuidor Autorizado



Productos y Servicios

Compresores de aire | Bombas de vacío

Tratamiento de aire | Refacciones originales | Evaluaciones de sistemas de aire

Quincy Compressor



Quincy QSI®
Compresor de tornillo rotativo

Valor comprobado tras años de innovación

Desde 1920, Quincy Compressor ha definido el estándar de confiabilidad de la industria. Nuestra línea completa de compresores reciprocantes y de tornillo rotativo, componentes integrados, sistemas de climatización y bombas de vacío ha sido diseñada para lograr una eficiencia óptima y la máxima productividad. Y aunque nuestros clientes confían en este tipo de innovación rentable, el futuro del aire comprimido la exige.

Ampliar los cimientos visionarios de Quincy requiere una visión que sea más que un simple vistazo al futuro. Requiere una visión arraigada en la tradición, cultivada con perseverancia y alimentada con la tecnología más reciente.

Esta visión trata de todas las personas que han contribuido a nuestro éxito y de todos los que confían en Quincy Compressor para alcanzar el suyo.

El desempeño que exige. La confiabilidad en la que confía.

- Compresores de aire confiables para las aplicaciones más exigentes
- Estableciendo estándares de desempeño en la industria por casi un siglo
- Fabricando elementos compresores legendarios
- Ofreciendo garantías líderes en la industria
- Brindando un bajo costo de propiedad

Quincy QT® Max
Compresor reciprocante



Eficiencia que va más allá del consumo de energía

En el entorno empresarial actual, no basta con satisfacer las necesidades del cliente. En Quincy nos esforzamos por superar las expectativas ofreciendo mucho más que un compresor de aire confiable. Somos expertos en sistemas. Nuestros productos innovadores, junto con una red de profesionales experimentados y conocedores, nos permiten desarrollar no solo equipos eficientes, sino también un valioso soporte en servicio, controles, refacciones originales de calidad y programas de garantía extendida.

Quincy Compressor estableció los estándares de calidad para compresores de aire hace casi un siglo. Hoy y en el futuro, las innovaciones de Quincy siguen elevando el nivel de confiabilidad, durabilidad y eficiencia. Trabajamos para mejorar tecnologías comprobadas que van desde compresores de tornillo rotativo y de gas natural hasta compresores libres de aceite y de pistón reciprocante, además de bombas de vacío y una línea completa de componentes para tratamiento de aire. Quincy Compressor tiene su sede en Bay Minette, Alabama, con presencia global. Visite quincycompressor.com para conocer más.

Todo lo que necesite de su compresor Quincy y su sistema de aire comprimido: en Pegaso Compresores estamos para servirte

- Consulte y administre los registros de garantía de su compresor
- Registre el mantenimiento y acceda al catálogo de refacciones y al manual desde su dispositivo móvil
- Encuentre a su proveedor local de refacciones y servicio

Escanee para visitar pegasocompresores.com

Compresores reciprocantes y de gas natural



Quincy QR-25®

- 1 – 25 hp
- Capacidad de una o dos etapas
- Operación continua a 200 PSIG en dos etapas; hasta 500 PSIG intermitente en modelos seleccionados
- Sistema Safe-Q-Lube
- Bomba de aceite de desplazamiento positivo
- Pistones de alta presión de hierro fundido
- Rodamientos de rodillos cónicos sobredimensionados
- Bajos requerimientos de mantenimiento
- Diseñado para ciclo de trabajo del 100%
- Arranque sin carga

Modelo	HP	ACFM @175 PSIG*
QR-210**	1-1 1/2	3.3/4.8
QR-310	2	6.3
QR-325	3	10.4
QR-325	5	17.4
QR-340	7.5	26.0
QR-350	10	33.4
QR-370	15	49.3
QR-390	20	67.0
QR-5120	25	90.4

**Modelo de una etapa @ 100 PSIG
*Datos aplicables duplicados para modelos Duplex



Quincy QP

- 5 – 15 hp
- Dos etapas, lubricación a presión
- 175 PSIG máximo
- Lubricación totalmente a presión: rodamientos principales y del perno del pistón
- Filtro de aceite y manómetro de presión de aceite
- Bomba de aceite de desplazamiento positivo
- Cárter de hierro fundido de uso pesado y cilindros con aletas profundas
- Placas de válvulas de aluminio fundido a presión con válvulas de acero inoxidable
- Interenfriador de alta eficiencia
- Paquetes QP PRO, PRO+ y MAX con garantía NO BULL de 2 años en el paquete y 3 años en la bomba, al adquirir el kit de garantía extendida correspondiente

Modelo	HP	ACFM
QP-5	5	17.4
QP-7.5	7.5	23.6
QP-10	10	36.0
QP-15	15	51.0

Visite quincycompressor.com para conocer nuestras opciones de una etapa de 2 hp a 3.5 hp.



Quincy QT®

- 5 – 15 hp
- Dos etapas, lubricación por salpicadura
- 175 PSIG máximo
- Cárter de hierro fundido de uso pesado y cilindros con aletas profundas
- Bielas de dos piezas
- Placas de válvulas de aluminio fundido a presión con válvulas de acero inoxidable
- Bajo arrastre de aceite
- Interenfriadores de alta eficiencia
- Paquetes QT PRO, PRO+ y MAX con garantía NO BULL de 2 años en el paquete y 3 años en la bomba, al adquirir el kit de garantía extendida correspondiente

Modelo	HP	ACFM @175 PSIG
QT-54	5	15.2
QT-5	5	17.4
QT-7.5	7.5	23.6
QT-10	10	36.0
QT-10S	10	29.8
QT-15	15	51.0

Paquete PRO: protección contra sobrecarga del motor, arrancador con interruptor de presión combinado, arrancador magnético o panel de control del arrancador.

Paquete PRO+: motor ODP, protección contra sobrecarga del motor, purga automática del tanque, arranque/paro automático de 5 a 10 hp, control dual en 15 hp, paro por bajo nivel de aceite y garantía NO BULL disponible.

Paquete MAX: protección contra sobrecarga del motor, postenfriador enfriado por aire, interruptor de bajo nivel de aceite (QT) o de baja presión de aceite (QP), purga automática del tanque y aisladores de vibración enviados sueltos (solo unidades horizontales).



Quincy QRNG™

- 2–34 hp en una etapa, 5-33 hp en dos etapas
- Dos etapas, diseñado específicamente para elevar la presión de gas natural
- Operación hasta 500 PSIG en modelos seleccionados con ciclo de trabajo intermitente
- Circuito cerrado: el gas de fuga regresa a la succión
- Sello de flecha mejorado; retiene presión interna de hasta 30 PSI

Compresores de tornillo rotativo

Velocidad variable



Quincy QGSV®

- 5-60 hp
- Controlador táctil Q-Control
- Transmisión directa para ahorro de energía y menor costo de mantenimiento
- Controlador Infologic2 Connect y transmisión por banda en todos los modelos QGSV 5-10S
- Capacidad de regulación de 20-100%
- Motor de accionamiento TEFC
- Variador de velocidad Danfoss
- Garantía de fábrica "True Blue" de Quincy por 5 años con arranque en sitio por un distribuidor autorizado.

Modelo	HP	ACFM @100 PSIG*
QGSV-5	5	20.5
QGSV-7.5	7.5	31.6
QGSV-10S	10	36.7
QGSV-10	10	41.4
QGSV-15	15	65.1
QGSV-20S	20	78.7
QGSV-20	20	101.6
QGSV-25	25	125.1
QGSV-30	30	139.9
QGSV-40	40	193.6
QGSV-50	50	217.2
QGSV-60	60	263.8

Capacidades intermedias disponibles.
Consulte el folleto específico del modelo.
* FAD probado conforme a ISO 1217, Ed. 3, Anexo C.



Quincy QGDV™

- 15-30 hp
- Control de velocidad variable hasta 24% de capacidad
- Operación a plena carga de 58 – 150 PSIG
- Mantiene la máxima eficiencia en el rango de operación más amplio
- Señal de presión aguas abajo disponible
- Garantía de fábrica "True Blue" de Quincy por 5 años

Modelo	HP	ACFM @100 PSIG*
QGDV-15	15	79.9
QGDV-20	20	102.6
QGDV-25	25	127.1
QGDV-30	30	154.5

* Desempeño de la unidad medido conforme a ISO 1217, Anexo C, Edición 4:2009.



Quincy QGV™

- 40-400 hp
- Control de velocidad variable hasta 22% de capacidad
- Operación a plena carga de 75 – 150 PSIG
- Eficiencia y Costo Total de Propiedad líderes en la industria
- Señal de presión aguas abajo disponible
- Garantía de fábrica "Royal Blue" de Quincy por 10 años

Modelo	HP	ACFM @100 PSIG*
QGV-40	40	209.1
QGV-50	50	259.2
QGV-60	60	320.5
QGV-75	75	381.3
QGV-100	100	511.9
QGV-125	125	605.3
QGV-150	150	819.8
QGV-175	175	981.7
QGV-200	200	1122.4
QGV-250	250	1467.7
QGV-300	300	1821.7
QGV-350	350	1988.5
QGV-400	400	2113.3

* Desempeño de la unidad medido conforme a ISO 1217, Anexo C, Edición 4:2009.

Garantía extendida Royal Blue de 10 años

Todos dicen tener la mejor máquina, pero a la hora de cumplir una promesa, ¿qué hacen al respecto? Quincy respalda cada compra de QGV y QSI con su Garantía Royal Blue, uno de los programas de garantía extendida más sólidos de la industria.

Pegaso Compresores - Distribuidor Autorizado - www.pegasocompresores.com - Tel. 55 5555 0201

Compresores de tornillo rotativo

Velocidad fija



Quincy QGS™

- 5-60 hp
- Transmisión por banda en V de larga vida
- Filtro de admisión de alta eficiencia
- Motor TEFC, IP 55
- Gabinete de bajo nivel de ruido estándar, 62 - 68 dBA
- Fluido sintético premium de 8,000 horas cargado de fábrica
- Garantía de fábrica “True Blue” de Quincy por 5 años con arranque en sitio por un distribuidor autorizado.

Modelo	HP	ACFM	PSIG
QGS-5	5	17	145
QGS-7.5	7.5	25	145
QGS-10	10	38.8	125
QGS-15	15	54.9	125
QGS-20S	20	60.8	125
QGS-20	20	82.2	125
QGS-25	25	99.4	125
QGS-30	30	113.8	125
QGS-40	40	154.9	125
QGS-40c	40	176.1	125
QGS-50c	50	203.1	125
QGS-60	60	262.5	125

* Desempeño de la unidad medido conforme a ISO 1217, Anexo C, Edición 4:2009.



Quincy QGD™

- 15-125 hp
- Mayor flexibilidad de instalación
- Reduce los costos de energía
  - Motor TEFC de eficiencia Premium
  - Transmisión por engranes
  - Elementos compresores de alta eficiencia
  - Controlador táctil Q-Control
  - Cubierta especial para enfriar la transmisión
- Mantenimiento simplificado
- Garantía de fábrica “True Blue” de Quincy por 5 años
- Características destacadas
  - NEMA 4
  - Estrella-triángulo
  - Motor TEFC
  - Monitor de fases

Modelo	HP	ACFM @100 PSIG*
QGD-15	15	82.4
QGD-20	20	102.7
QGD-25	25	124.0
QGD-30	30	145.4
QGD-40	40	214.4
QGD-50	50	247.1
QGD-60	60	295.2
QGD-75	75	369.3
QGD-100	100	466.7
QGD-125	125	583.1

* Desempeño de la unidad medido conforme a ISO 1217, Anexo C, Edición 4:2009.



Quincy QSI™

- 50-400 hp
- 100% de flujo a 100, 125, 150 y 175 PSIG
- Eficiencia y Costo Total de Propiedad líderes en la industria
- Enfriado por aire o por agua
- Enfriadores sobredimensionados para operar a temperaturas de hasta 115 °F
- Destacadas características estándar
  - Motor de accionamiento TEFC
  - Arrancador estrella-triángulo
  - Controlador táctil Q-Control
- Cubierta de bajo nivel de ruido
- Garantía de fábrica “Royal Blue” de Quincy por 10 años

Modelo	HP	ACFM @100 PSIG*
QSI-50	50	275.1
QSI-60	60	338.6
QSI-75	75	390.2
QSI-100	100	512.3
QSI-125	125	614.7
QSI-150	150	769.0
QSI-175	175	870.0
QSI-200	200	996.9
QSI-250	250	1273.0
QSI-300	300	1603.0
QSI-350	350	1805.2
QSI-400	400	2011.3

* Desempeño de la unidad medido conforme a ISO 1217, Anexo C, Edición 4:2009.

Garantía True Blue de 5 años

La Garantía True Blue de Quincy está disponible en nuestros modelos QGS, QGSV, QGD y QGDV.

Compresores libres de aceite











Quincy QOF

- Compresores scroll libres de aceite
- Libre de aceite Clase Cero
- 2-30 caballos de fuerza
- Certificado ISO 8573-1
- 4-86.5 CFM
- 116-145 PSIG
- Gabinete de bajo nivel de ruido estándar, 53 dBA
- Motor de alta eficiencia IE3 estándar
- Opción montada en tanque disponible en QOF 2-7.5
- Secador integrado opcional que ahorra costos de instalación
- Garantía estándar de 1 año

Quincy QOFT 20-75

- Compresor de dientes rotativos libre de aceite
- Libre de aceite Clase Cero
- 20-75 caballos de fuerza
- Certificado ISO 8573-1
- 40-298 CFM
- 109-145 PSI
- Gabinete de bajo nivel de ruido estándar, 72 dBA
- Monitoreo avanzado Q-Control
- Garantía estándar de 1 año
- Garantía estándar de 2 años en el elemento compresor

Quincy WisAir

- Compresor de tornillo libre de aceite con inyección de agua
- Libre de aceite Clase Cero
- 20-75 caballos de fuerza
- Certificado ISO 8573-1
- 100-300 CFM
- 188 PSIG máx.
- Gabinete de bajo nivel de ruido estándar, 68-72 dBA
- Motor de alta eficiencia IE3 estándar
- Secador integrado opcional que ahorra costos de instalación
- Garantía estándar de 1 año

Quincy QOF 75-200

- Compresor de tornillo rotativo libre de aceite, enfriado por aire o por agua
- 75-200 caballos de fuerza
- Libre de aceite Clase Cero
- Certificado ISO 8573-1
- 157-816 CFM
- 125-150 PSI
- Gabinete de bajo nivel de ruido estándar, 70-85 dBA
- Monitoreo avanzado Q-Control
- Garantía estándar de 1 año
- Garantía estándar de 5 años en el elemento compresor

Quincy QOF 200-400

- Compresor de tornillo rotativo libre de aceite enfriado por agua
- Libre de aceite Clase Cero
- 200-400 caballos de fuerza
- Certificado ISO 8573-1
- 443-1670 CFM
- 100-150 PSI
- Gabinete de bajo nivel de ruido estándar, 67-79 dBA
- Monitoreo avanzado Q-Control
- Garantía estándar de 1 año
- Garantía estándar de 5 años en el elemento compresor

Modelo	HP	CFM	PSIG
QOF-2	2 2	6.1 4.0	116 145
QOF-3	3 3	8.9 7.2	116 145
QOF-5	5 5	14.2 12.5	116 145
QOF-7.5	7.5 7.5	20.8 16.1	116 145
QOF-10	2 x 5 2 x 5	28.4 24.2	116 145
QOF-15	2 x 7.5 2 x 7.5	43.0 31.8	116 145
QOF-20	4 x 5 4 x 5	55.9 48.7	116 145
QOF-22	3 x 7.5 3 x 7.5	65.7 50.2	116 145
QOF-30	4 x 7.5 4 x 7.5	86.5 63.6	116 145

* Desempeño de la unidad medido conforme a ISO 1217, Anexo C, Edición 4:2009.

Modelo	HP	PSI máx.	CFM
QOFT-20	20	109 125 145	79 72 65
QOFT-25	25	109 125 145	103 96 81
QOFT-30	30	109 125 145	125 113 96
QOFT-30V	30	145	40-120
QOFT-40	40	109 125	172 163
QOFT-50	50	109 125	211 202
QOFT-50V	50	125	76-220
QOFT-60	60	109 125	245 234
QOFT-75V	75	125	74-307

* Desempeño de la unidad medido conforme a ISO 1217, Anexo C, Edición 4:2009.

Modelo	HP	ACFM @ PSIG
WIS 20V	20	100
WIS 25V	25	114
WIS 30V	30	140
WIS 40V	40	176
WIS 50V	50	220
WIS 75V	75	328

* Desempeño de la unidad medido conforme a ISO 1217, Anexo C, Edición 4:2009.

Modelo	HP	PSI máx.	CFM
QOF-75	75	125 150	294 272
QOF-100	100	125 150	415 399
QOF-100V	100	125 150	157-486 157-461
QOF-125	125	125 150	499 479
QOF-125V	125	125 150	157-535 157-535
QOF-150	125	150	666
QOF-150V	150	125	330-667
QOF-175V	175	125	382-768
QOF-200	200	125	820
QOF-200V	200	125	382-809

* Desempeño de los modelos enfriados por aire medido conforme a ISO 1217, Anexo C, Edición 4:2009.

Modelo	HP	PSI x máx. 1	CFM
QOF-200 W	200	100 125 150	986 897 795
QOF-250 W	250	100 125 150	1219 1099 973
QOF-250V W	250	125	443-1205
QOF-300 W	300	100 125 150	1413 1317 1158
QOF-300V W	300	125	513-1466
QOF-350W	350	100 125 150	1589 1536 1356
QOF-400V W	400	125	513-1670

* Desempeño de la unidad medido conforme a ISO 1217, Anexo C, Edición 4:2009.

Pegaso Compresores - Distribuidor Autorizado - www.pegasocompresores.com - Tel. 55 5555 0201

Bombas de vacío y soluciones

Líder en tecnología de vacío industrial

Quincy Compressor es su centro de referencia para bombas de vacío confiables y de alta calidad, fruto de casi 100 años de experiencia inigualable en la industria. Empresas de todo Estados Unidos y del mundo utilizan las bombas de vacío Quincy por su confiabilidad sin concesiones y su desempeño inmejorable. Además, cuentan con el respaldo de un servicio y soporte superior las 24 horas a través de nuestra red mundial de distribuidores. Hay varios modelos de bombas de vacío Quincy para elegir, lo que le asegura encontrar la solución adecuada para sus aplicaciones.



Quincy QSV

- 7.5-125 hp
- Accionamiento directo
- Controlador gráfico AirLogic 3
- Variador de velocidad
- Capacidades de 240 a 3023 ACFM
- Alcanza un vacío base de 29.9" (<1 Torr)
- Válvula de admisión modulante
- Estándar trifásico, 60 Hz, 460 V
- Gabinete acústico
- Filtro de admisión incluido



Modelo	HP	ACFM
QSV-205	7.5	284
QSV-345	10	357
QSV-430	15	461
QSV-530	20	516
QSV-750E	30	814
QSV-930E	40	931
QSV-1100E	50	1042
QSV-2200	75	2192
QSV-2700	100	2645
QSV-3200	125	3023

* Desempeño de la unidad medido conforme a ISO 1217, Anexo C, Edición 4:2009.



Quincy EControl 3.0

- Controlador de vacío multibomba de Quincy
- Conecte en red y controle las bombas de vacío Quincy con variador de frecuencia de su sistema
- Conecte hasta 7 bombas de forma estándar, o hasta 20 bombas con software adicional
- Monitoree su proceso con programación inteligente, notificaciones y revisiones de estado

Software estándar

Su enfoque principal son las horas de mantenimiento y después el ahorro de energía. El software estándar puede ahorrar 10% de energía en comparación con los secuenciadores tradicionales.

Actualización a software Optimizer

Su enfoque principal es el ahorro de energía y después el equilibrio de las horas de mantenimiento. La actualización a software Optimizer puede ahorrar 20% o más de energía en comparación con los secuenciadores tradicionales.



Quincy QCV/QCLP

- Bombas de garras rotativas libres de aceite
- Accionamiento directo
- Diseño fácil de mantener
- Las garras se desmontan y montan sin resincronizar
- Silenciador de descarga integrado
- Garras de acero inoxidable (3-10 HP)
- Recubrimiento anticorrosivo de vanguardia en todas las partes en contacto con el fluido
- Versiones de compresor de baja presión disponibles (QCLP)



Modelo	HP	ACFM	Vacío máx. "HgV
QCV-045	3	48	28.4
QCV-110	5	108	28.4
QCV-220	10	200	25.8
QCV-350	15	353	24
QCV-670	30	670	25.8

Modelo	HP	ACFM	PSIG máx.
QCLP-045	5	33	26.1
QCLP-110	20	106	33.4
QCLP-220	30	212	33.4

* Desempeño de la unidad medido conforme a ISO 1217, Anexo C, Edición 4:2009.





Quincy QV

- Válvula antirretorno integrada en la conexión de entrada
- Accionamiento directo, sin bandas
- Elementos filtrantes de escape que eliminan el 99% del aceite arrastrado
- Enfriada por aire, sin necesidad de agua de enfriamiento
- Filtro de aceite fácil de cambiar que protege la cámara de bombeo

Modelo	HP	ACFM
QV-01	1	17.1
QV-02	2	31.2
QV-03	3	41.8
QV-05	5	68.9
QV-07	7	141
QV-10	10	100

* Desempeño de la unidad medido conforme a ISO 1217, Anexo C, Edición 4:2009.

Productos para sistemas de aire comprimido

Tubería, tratamiento de aire, controles y fluidos









Tubería de aire comprimido AIRnet

- Diseño de sistema sin fugas
- Instalación 3 veces más rápida que la tubería convencional
- Confiable, segura y libre de mantenimiento
- Cumple con ASME/CE/PED
- Factor de seguridad de 4 en todos los diámetros (presión de ruptura)
- Garantía de 10 años

Aluminio

- Medidas de 3/4" a 6"
- Material y recubrimiento resistentes a la corrosión
- Conexiones diseñadas de fácil uso "presionar y girar"



- Apta para aire comprimido, vacío y gas inerte

Acero inoxidable

- Tubos SS304L de 1/2" a 4"
- Tubos SS316L de 1/2" a 1 1/2"



- Conexiones Pro press
- Ideal para la industria médica y de alimentos y bebidas

Secadores de aire refrigerados

- QRHT para alta temperatura
- Secadores QPVS de velocidad variable
- QED cíclicos
- Secadores QPNC no cíclicos
- Refrigerantes amigables con el medio ambiente
- Sistema balanceado de dos válvulas en todas las unidades
- Intercambiadores de calor de baja caída de presión
- Control por microprocesador
- Gabinetes de fácil acceso con pintura en polvo
- Totalmente instrumentados
- Garantía de 10 años en el intercambiador de calor

Secador refrigerado COOL

- No cíclico
- PDP de 50 °F
- Indicador de punto de rocío con manómetro
- Garantía de 1 año

Secadores de aire desecantes

- Desempeño de punto de rocío a presión (PDP) de -5 °F, -40 °F y -100 °F
- NEMA 4
- Desecante de larga vida
- Indicador de secuencia
- Paquetes de filtros disponibles
- Controladores de demanda a carga total y parcial disponibles
- Válvulas de conmutación premium

Sin calor

- QHD - Industrial, 230 a 3600 CFM
- QCMD - Adsorción modular, 4 a 690 CFM

Reactivados por calor

- QHP - Purga calentada, 850 a 3400 CFM
- QBP - Purga por soplador, 210 a 2650 CFM

Filtración de alto desempeño

- Partículas
- Coalescentes
- Adsorbentes
- Separadores de humedad
- Elimina partículas de 5 a 0.01 micras
- Arrastre de líquido de 5 ppm a 0.003 ppm
- Carcasas de aluminio NPT de 1/4" a 3"
- Carcasas bridadas de acero de 3" a 12"
- Manómetro Delta P
- Purga automática
- Tapas de nylon con fibra de vidrio codificadas por color
- Elemento de diseño a presión
- Baja caída de presión / alta eficiencia
- Garantía de 10 años en la carcasa





Pegaso Compresores - Distribuidor Autorizado - www.pegasocompresores.com - Tel. 55 5555 0201



Purgas eficientes

QZD - Purgas electrónicas sin pérdida

- Confiables
- Robustas
- Ahorran energía
- Bajo mantenimiento
- Flexibles

QTD - Purgas electrónicas con temporizador

- Sencillas
- Confiables
- Económicas
- NPT de 1/4" y 1/2"
- Orificio grande de 7/16"

Neumáticas - Purgas sin pérdida

- Ahorro de energía
- Activación por demanda
- Perfil bajo
- Recipiente transparente
- Válvula de bola de paso completo de 1/2"
- Gran capacidad
- Ideal para separadores de aceite/agua



Purificadores de condensado

- Reemplaza a los antiguos separadores por gravedad
- Elimina todos los lubricantes del compresor, incluidas las emulsiones de poliglicol
- Cartucho filtrante desechable, ligero y fácil de cambiar
- Su versátil gama de tamaños permite configuraciones de una o varias unidades
- Medio filtrante limpio, libre de carbón



Fluidos originales Quincy QuinSyn

- Diseñados para lograr el máximo desempeño
- Probados en laboratorio y en campo en miles de máquinas con millones de horas de operación exitosa
- Compatibles con todas las piezas y sellos de los compresores Quincy
- Evitan la formación de ácidos y previenen el deterioro por oxidación de las partes metálicas
- Específicos para máquinas con inyección de aceite: diseñados para una adecuada separación del agua y una actividad superficial que evita la formación de espuma



ECOntrol+

- Controla hasta 10 compresores
- 26 entradas digitales
- 12 entradas analógicas
- 24 salidas digitales
- 8 salidas analógicas
- Gateway+
- Entradas predefinidas
- Integración con medidor de energía
- ICONS integrado
- Transmisor de presión (incluido)

ICONS CONNECTIVITY

Sin ICONS, su compresor de aire puede sufrir un paro no planeado. Con ICONS, ¡puede predecir problemas potenciales y tomar medidas correctivas antes de que ocurran!

Omitir un mantenimiento programado de su sistema de aire puede causar grandes problemas en la producción. Con ICONS, puede monitorear su productividad 24/7 y garantizar que el servicio correcto se realice a tiempo, siempre.

Obviamente, no puede vigilar la red de su compresor todo el día, todos los días. Con ICONS, los datos se envían de forma inalámbrica mediante señal celular. ICONS no utiliza ni afecta su red. Toda la información está disponible en cualquier momento en un sitio web privado llamado Q-Connect. ICONS es 100% seguro. Tenga la certeza de que su red está protegida y de que todos los datos le pertenecen a usted, no a nosotros.

Además, ICONS no puede controlar la red de su compresor. Es ÚNICAMENTE un dispositivo de monitoreo que le muestra cómo y dónde puede optimizar su producción y cómo reducir los costos de energía.





La calidad viene en todas las formas y tamaños, pero en un solo color.

Su “mejor práctica” para el ahorro de energía

Optimice su sistema de aire comprimido:

- **Reduzca el consumo de energía en un 20%-30% o más**
- **Estabilice la presión del sistema**
- **Mejore la calidad del producto**
- **Mejore la productividad de la planta**

Un análisis financiero y de desempeño

Para mantenerse competitivo en el mercado global, necesita socios que ofrezcan soluciones de “mejores prácticas” comprobadas. Más que promesas de eficiencia energética, necesita resultados financieros medibles, y los estándares de “mejores prácticas” de Quincy para aire comprimido generan resultados rentables.

Oportunidad de ahorro

Calificación EQ	Sistema de 50 HP	Sistema de 100 HP	Sistema de 500 HP
85%	$4,973	$9,944	$49,722
75%	$7,458	$14,917	$74,584
65%	$11,187	$22,375	$111,875

Es la aplicación del patentado Cociente de Eficiencia de Quincy (EQ™) lo que nos permite definir de forma rápida y precisa el ahorro potencial de energía en su planta. Y son los resultados rentables los que harán de Quincy su socio de “mejores prácticas” en ahorro de energía.

EQ LTE

En el mercado actual, cada vez más competitivo, es fundamental que las auditorías de aire comprimido sean precisas y sumamente confiables. Hoy más que nunca, los usuarios finales necesitan comprender y aprovechar al máximo los beneficios de un sistema de aire comprimido eficiente. EQ LTE cumple ambos requisitos al ofrecer productos de calidad garantizada respaldados por un software y un servicio excepcionales. Agilice la recolección de datos y mejore el análisis: el equipo EQ LTE consta de sensores y registradores de datos para diversas tareas de análisis de aire, entre ellas:

- Voltaje/corriente
- Presión
- Flujo



EQ+

EQ+ es la solución sencilla de Quincy, con equipo y software de registro de datos, que permite auditar fácilmente los sistemas de vacío. El software inteligente de EQ+ ofrece resultados precisos y muestra con claridad el ahorro anual de energía en vacío. Ahorre energía y reduzca costos gracias a nuestras bombas QSV. Las bombas QSV de carga base reaccionan rápidamente a la demanda, lo que maximiza el ahorro de energía y reduce costos al permitirle operar su red de vacío dentro de una banda de presión estrecha y predefinida. Esto aumenta la estabilidad del proceso y optimiza el consumo total de energía.



Pegaso Compresores - Distribuidor Autorizado - www.pegasocompresores.com - Tel. 55 5555 0201

QDS Odyssey
Boosters de aire y nitrógeno libres de aceite
El booster tan confiable que olvidará que está ahí

	ESTANDAR	PEDIDO ESPECIAL
Potencias	5-75 HP	Multiplexado
Presión máx. de descarga	Hasta 600 PSIG	700+ PSIG
Presión mín. de entrada	70 PSIG	Ambiente
Presión máx. de entrada	110 PSIG	150+ PSIG
Rango de flujo	8 a 504 SCFM	2-4 veces el estándar
Medio de enfriamiento	Aire	Aire o agua
Voltajes	200/3/50, 208/3/60, 230/3/60, 400/3/50, 460/3/60, 575/3/60	
Gases manejados	Aire y nitrógeno	Argón, CO2, helio, gas natural, metano y otros

Características y beneficios principales del booster de aire y nitrógeno QDS Odyssey

QDS Booster
- Flujo de gas 100% libre de aceite
- Ciclo de trabajo 100%, 24/7/365
- Construcción de hierro fundido y acero
- Sin pérdidas de aire
- Válvulas de placa de acero inoxidable
- Cárter lubricado a presión
- Mantenimiento sencillo
- Vida útil esperada de más de 20 años
- Hecho en EE. UU., con inventario completo de refacciones



Controlador táctil con microprocesador Q-Control
- Arranque/paro con un solo toque
- Arranque sin carga para reducir el desgaste de rodamientos y motor
- Operación de carga/descarga totalmente automática
- Lecturas de presión y temperatura en pantalla
- Gabinete NEMA 4/12
- Arranque remoto

Motor TEFC
- Eficiencia Premium

Opción de kit QDSi Easy-Install

Módulo que asegura una instalación adecuada, ocupa menos espacio y permite recircular el flujo para reducir arranques/paros

Incluye
- Filtros
- Tanques
- Mangueras flexibles de interconexión
- Válvula check Odyssey preinstalada
- Transmisores Odyssey preinstalados y cableados

Beneficios
- Instalación a prueba de fallas
- Menores costos de instalación
- Menores costos de mantenimiento
- Mayor vida útil del booster
- Control de capacidad
- Menos ciclos de carga/descarga
- Requiere mucho menos espacio





El desempeño que exige. La confiabilidad en la que confía.™

701 N. Dobson Avenue | Bay Minette, AL 36507
Teléfono 251.937.5900 | Fax 251.937.0872
Correo: info@quincycompressor.com | QuincyCompressor.com

©2025 Quincy Compressor. Todos los derechos reservados. Impreso en EE. UU.
(APB-017 06/2026)

Pegaso Compresores - Distribuidor Autorizado - www.pegasocompresores.com - Tel. 55 5555 0201